

Fiche produit Le 19/11/2025





10 E





DETAILS

En inox - Compatible avec les gâches séries 2835 et 2839.

| Code | Axe | Dimensions |
|---------|-------|---------------------------|
| 307186R | 37 mm | Coffre profondeur : 52 mm |
| 307186S | 42 mm | Coffre profondeur : 57 mm |

SERRURE 1 POINT à PÊNE DORMANT ET 1/2 TOUR POUR PORTAIL ET PORTIL 1 ON - 2560

DESCRIPTIF



Serrure 1 point à pêne dormant et 1/2 tour série 2560 pour portillons et portails.

Entraxe: 92 mm - Carré: 8 mm - Pêne: 20 mm.

Têtière: 22 x 5 mm.

Rappel du pêne ½ tour à la clé.

Verrouillage du pêne avec 1 tour de clé. Sortie du 1/2 tour réglable de 11 à 20

mm.

Réversible.

Conforme NF EN 1670 (résistance à la corrosion et au brouillard salin 200h) et 122 09 (sécurité et endurance serrure 1 point).

Fixation de la serrure par 2 vis ou par clames (non fournies).

Montage avec béquilles sur rocase ou ensemble à vis traversantes.

Serrure livrée sans cylindre et sans gâche. Livrée avec 1 vis inox de cylindre.