



DETAILS

Système TI : la serrure comporte sous les extrémités de la tête en acier inoxydable un dispositif intégré permettant la liaison avec les tringles plates haute et basse - Utilisable avec les tringles 2837.00.0 Réf 307157 - compatible gâches séries 2835 et 2839.

Code	Modèle	Axe
307156T	2570.41.TIU6	26 mm

SERRURES 3 POINTS HAUT ET BAS à PêNE DORMANT ET 1/2 TOUR POUR TRINGLES - 2570 TI

Stremler
ASSA ABLOY

Serrures 3 points haut et bas à pêne dormant et 1/2 tour série 2570.

Tête en acier inox : 24 x 6 mm - 1/2 tour largeur : 14 mm.

Entraxe : 92 mm - Carré : 8 mm - Course du pêne : 13 mm - Coffre profondeur : 41 mm - Axe tringles : de 14,5 à 34 mm.

Réversible.

Mancuvre des pênes haut et bas par relevage de bécquille.

Condamnation par tringles plates de course 18 mm.

Départs intégrés sous tête en acier avec le système TI.

Rappel du 1/2 tour à la clé.

1 tour de clé nécessaires pour verrouiller la serrure.

Conforme norme NF EN 1670 (résistance à la corrosion et brouillard salin).

Fixation de la serrure par 2 vis ou par clames non fournies.

Livrées sans cylindre ni tringle ni gâche.

Livrées avec 1 vis inox de cylindre.