



MOTEURS TUBULAIRES MÉCANIQUES SP 2 - 17 RPM - POUR VOLETS ET STORES ROULANTS

SELVE

Technik, die bewegt

DESCRIPTIF

Les moteurs SP 2 sont destinés à faire fonctionner un volet roulant ou un store textile.
Ils sont prévus pour être monté horizontalement.
Pour axe octo SW-50 ou plus.
Force de traction : 220 à 1230 N.
Puissance : 95 à 345 W.
Tension : 230 V.
Vitesse de rotation : 17 tr/ min.
pour axe octo SW-50 ou plus.
Couple : 7 à 40 Nm - Le système est protégé par un limiteur de couple breveté.
Diamètre extérieur : 45 mm.
Moteur tubulaire asservi par une fin de course mécanique.
Câble électrique 4 fils débrochable.
Actionneur du micro-rupteur est monté sur vis sans fin.
Aucune butée mécanique haute n'est nécessaire; l'arrêt s'effectue sur sa fin de course.
Réglage des fins de course à l'aide de 2 vis 6 pans creux.

DETAILS

Fréquence : 50Hz - Etanchéité : IP44.

Télécharger la fiche technique de la gamme SP

Code	Modèle	Caractéristiques	Dimensions	Puissance	Force
870410	SP 2/7	Couple : 7 Nm	523 x 506 mm	95 W	220 N
870411	SP 2/10	Couple : 10 Nm	523 x 506 mm	105 W	310 N
870412	SP2/15	Couple : 15 Nm	523 x 506 mm	152 W	460 N
870413	SP 2/20	Couple : 20 Nm	537 x 521 mm	172 W	520 N
870414	SP 2/30	Couple : 30 Nm	557 x 541 mm	220 W	920 N
870405	SP 2/40	Couple : 40 Nm	559 x 542 mm	345 W	1230 N