



CRÉMONE POUR FERMETURE D'URGENCE - SEVAD

DESSCRIPTIF



Crémone pour fermeture d'urgence Sevad à ouverture par bouton poussoir actionnant par l'intermédiaire de la tringle, un pêne haut et bas. Réempennage automatique.



Ensemble pour porte "à fleur" comprenant : 1 boîte DS5206 0 contenant (1 mécanisme (boîtier central + verrou haut + verrou bas) + 1 gâche basse + 1 gâche haute + 1 sachet de visserie) + 1 tringle DS6888.

Convient à tous types de porte bois, alu, PVC ou acier. Tringle longueur : 2500 mm.

Apte à équiper des portes coupe feu ou pare flamme 1 heure recto/verso (attestation synthétique RS08-076).

Classe EI2 60 selon NF 1634-1 - Conçue pour répondre à la norme NF EN 179 : 2008.

Résistance à la corrosion - 240 heures Grade 4.



DETAILS

Le poussoir retrouve sa position d'origine après une manœuvre et en condition pour une future utilisation - Dispositif de réengagement automatique des pènes en position verrouillée à la fermeture du vantail - Dispositif de blocage en position verrouillée de chaque pêne assurant une fonction anti-effraction - Endurance > 100 000 cycles - Matériaux utilisés : Supports, mécanismes, poussoir, points de verrouillage : résistance à 1250° / traitement de surface : ACC, nickelage ou peinture liquide. Enjoliveurs : matériau de synthèse à haute résistance à la chaleur / traitement de surface : poudrage. Tringle de liaison : aluminium extrudé (point de fusion 650°) / traitement de surface : poudrage.

Télécharger la Fiche Technique

Code	Finition
300775A	Gris alu mat (RAL 9006)
300775N	Noir foncé mat (RAL 9005)
300775W	Blanc pur brillant (RAL 9010)
300775KM	Blanc signalisation (RAL 9016 Mat)