



MOTEURS TUBULAIRES SES 2 / SEL 2 - 17 RPM - POUR VOILETS ROULANTS

SELVE

Technik, die bewegt

DESSCRIPTIF

Moteurs tubulaires avec système anti-effraction empêchant le levage du volet roulant grâce aux verrous de sécurité.

Destinés à faire fonctionner un volet roulant.

Pour axe octo SW-50 ou plus.

Couple : de 7 à 30 Nm.

Force de traction : de 220 à 920 N.

Vitesse de rotation : 17tr/min.

Puissance : de 95 à 220 W.

Tension : 230 V.

Diamètre extérieur : 45 mm.

Réglage automatique des fins de courses avec l'inverseur ou avec le câble de réglage - Réglage manuel des fins de courses avec le câble de réglage.



DETAILS

Fréquence : 50Hz - Etanchéité : IP44 - Détection et libération d'obstacle - Si il y a plusieurs moteurs, obligation de les connecter en parallèle - Prévus pour être monté horizontalement - Détection automatique de la fin de position.

Télécharger la fiche Technique des gammes SES/SEL

Code	Modèle	Caractéristiques	Puissance	Force
870415	SES 2/7	Couple : 7 Nm	95 W	220 N
870416	SES 2/10	Couple : 10 Nm	105 W	310 N
870417	SES 2/15	Couple : 15 Nm	152 W	460 N
870418	SES 2/20	Couple : 20 Nm	172 W	610 N
870419	SEL 2/30	Couple : 30 Nm	220 W	920 N