## Fiche produit Le 08/12/2025







## **DESCRIPTIF**

Serrure de porte de sécurité 3 points à relevage de béquille, pêne dormant et 1/2 tour pour portes en bois, PVC, aluminium ou huisserie métallique.

Finition gris RAL 9007.

Réversible sans démontage du coffre.

Avec 2 pênes ronds biseautés des deux côtés ou 2 verrous-crochets.


Exécution DIN réversible. Épaisseur du coffre : 15,5 mm. Pour cylindre à profil européen.

Têtière en U ou plate suivant le modèle.

Entraxe: 92 mm - Axe: 28, 30 ou 35 mm - Carré: 8

mm.

Livrée sans gâche et sans cylindre.









## **DETAILS**

Finition: Revêtement de têtière résistance anticorrosion selon DIN EN 1670 classe 4 - Peinture laquée gris Ral 9007 - Boîtier de serrure intégralement fermé, approprié pour toutes les plaques / rosettes classiques / conformes à la norme DIN 18251 - Pêne dormant en acier teinte argent - Possibilité de montage ultérieur d'une gâche électrique - Serrure de portes de sécurité avec verrous crochets: conforme à la norme DIN 18251-3.

Télécharger la documentation sur les serrures de portes sécurisées

Code	Туре	Caractéristiques	Axe
307780	Pênes ronds	Têtière plate : 24 x 3 x 2105 mm	28 mm
307781	Pênes ronds	Têtière plate : 24 x 3 x 2105 mm	30 mm
307781B	Pênes ronds	Têtière plate : 24 x 3 x 1770 mm	30 mm
307781G	Pênes ronds	Têtière en U : 24 x 6 x 2105 mm	30 mm

## Fiche produit Le 08/12/2025



307781H	Pênes ronds	Têtière en U : 24 x 6 x 1770 mm	30 mm
307782	Pênes ronds	Têtière plate : 24 x 3 x 2105 mm	35 mm
307782G	Pênes ronds	Têtière en U : 24 x 6 x 2105 mm	35 mm
307782H	Pênes ronds	Têtière en U : 24 x 6 x 1770 mm	35 mm
307791G	Verrous-crochets	Têtière en U : 24 x 6 x 2105 mm	30 mm
307792A	Verrous-crochets	Têtière plate : 24 x 3 x 2105 mm	35 mm
307792G	Verrous-crochets	Têtière en U : 24 x 6 x 2105 mm	35 mm
307792H	Verrous-crochets	Têtière en U : 24 x 6 x 1770 mm	35 mm