

SERRURE 3 POINTS FONCTION à CLÉ PÊNE DORMANT ET 1/2 TOUR



DESRIPTIF

Serrure de porte de sécurité 3 points fonction à clé, pêne dormant et 1/2 tour pour portes en bois, PVC, aluminium ou huisserie métallique.

Finition gris RAL 9007.

Réversible sans démontage du coffre.

Avec 2 pènes ronds biseautés des deux côtés ou 2 verrous-crochets.

Exécution DIN réversible.





Épaisseur du coffre : 15,5 mm.

Pour cylindre à profil européen.

Têtière en U ou plate suivant le modèle.

Entraxe : 92 mm - Axe : 28, 30 ou 35 mm - Carré : 8 mm.

Livrée sans gâche et sans cylindre.



DETAILS

Finition : Revêtement de têtière résistance anticorrosion selon DIN EN 1670 classe 4 - Peinture laquée gris Ral 9007 - Boîtier de serrure intégralement fermé, approprié pour toutes les plaques / rosettes classiques / conformes à la norme DIN 18251 - Pêne dormant en acier teinte argent - Possibilité de montage ultérieur d'une gâche électrique - Serrure de portes de sécurité avec verrous crochets : conforme à la norme DIN 18251-3.

Télécharger la documentation sur les serrures de portes sécurisées

Code	Type	Caractéristiques	Axe
307786	Pènes ronds	Têtière plate : 24 x 3 x 2105 mm	30 mm
307786G	Pènes ronds	Têtière en U : 24 x 6 x 2105 mm	30 mm
307787	Pènes ronds	Têtière plate : 24 x 3 x 2105 mm	35 mm
307787G	Pènes ronds	Têtière en U : 24 x 6 x 2105 mm	35 mm



307787H	Pênes ronds	Tête en U : 24 x 6 x 1770 mm	35 mm
307792	Verrous-crochets	Tête plate : 24 x 3 x 2105 mm	35 mm
307796G	Verrous-crochets	Tête en U : 24 x 6 x 2105 mm	30 mm
307797G	Verrous-crochets	Tête en U : 24 x 6 x 2105 mm	35 mm
307797H	Verrous-crochets	Tête en U : 24 x 6 x 1770 mm	35 mm
307798G	Verrous-crochets	Tête en U : 24 x 8 x 2105 mm	35 mm

