BANDEAU + POIGNéE DE TIRAGE INTERNE POUR GRS300









DESCRIPTIF

Poignée bandeau ventouse(s) avec contre plaque ajustable de type pour le contrôle d'accès et l'évacuation des issues de secours, conforme à la norme DAS NFS 61-937 en 24 Vcc et 48Vcc, et équipée de ventouse(s) 300Lbs avec report d'information porte verrouillée/déverrouillée. Ventouses avec sélection automatique de la tension 12/24/48Vcc et raccordement électrique 1 point sans polarité, sans boîtier abaisseur extérieur ni boîtier plexo ajouté, permettant un raccordement aisé. Ventouses avec contre plaque ajustable permettant un alignement parfait.
Longueur : 2500 mm recoupable.
Poignée anti-vandalisme et profil support en aluminium 3 mm d'épaisseur.
Embouts aluminium laqués dans le RAL de la poignée.

DETAILS

Idéal ERP, IGH, Hôpitaux, Ehpad, Tertiaire, HLM, etc - Facilité et rapidité de raccordement.
Fiche produit
Procés verbal d'essai

Code	Désignation	Longueur	Finition
327609	Bandeau DAS - 2 Ventouses	2500 mm	Argent
327609A	Bandeau DAS - 2 Ventouses	2500 mm	Noir
327609B	Bandeau DAS - 2 Ventouses	2500 mm	Blanc (Ral 9010)
327609BA	Bandeau DAS - 2 Ventouses	2500 mm	Blanc satiné (Ral 9016)
327609D	Bandeau STD - 1 Ventouse	400 mm	Argent
327609E	Bandeau STD - 1 Ventouse	400 mm	Noir

327609F	Bandeau STD - 1 Ventouse	400 mm	Blanc
327609K	Kit SAV 2 ventouses + carte auto	-	-
327609L	Poignée de tirage interne	2500 mm	Argent
327609M	Poignée de tirage interne	2500 mm	RAL 9005
327609N	Poignée de tirage interne	2500 mm	RAL 9010