

## SERRURE HORIZONTALE EN APPLIQUE 1 POINT à PÊNE DORMANT ET 1/2 TOUR à FOUILLOT

### DESSCRIPTIF

**NORMBAU**

ALLEGION

Serrure horizontale en applique 1 point à pêne dormant et 1/2 tour à fouillot.

Fouillot carré : 6 mm.

Axe : 60 mm - Entraxe : 60 mm.

Cylindre CISA : 40 ou 50 mm.


Main gauche ou main droite.

Action sur le pêne demi-tour à l'aide de la béquille.

Action sur le pêne dormant par la clé.

Ouverture de l'extérieur par la clé.

Livrée avec gâche, 3 clés et vis de fixation.



### DETAILS

Coffre et gâche en acier, peinture damask noire - pêne en laiton.

Code	Axe	Dimensions	Sens	Type
304556	60 mm	Canon : 40 mm	Main gauche	Varié
304556A	60 mm	Canon : 40 mm	Main droite	Varié
304556B	60 mm	Canon : 50 mm	Main gauche	Varié
304556C	60 mm	Canon : 50 mm	Main droite	Varié
304556D	60 mm	Canon : 50 mm	Main droite	S'ouvrant
304556G	60 mm	Canon : 50 mm	Main gauche	S'ouvrant