




## PAIRES DE PAUMELLES RÉVERSIBLES POUR BATTANT SEMI-FIXE GALICUBE

**fapim**<sup>®</sup>

### DESRIPTIF

Paires de paumelles réversibles pour battant semi-fixe GALICUBE.

Portée : 130 kg.



### DETAILS

Paumelle inférieure: la partie fixée au dormant est en aluminium extrudé et contre-plaque de fixation pré-montée en acier inox; la partie fixée à l'ouvrant est en aluminium extrudé alors que la contre-plaque est en acier inox. Possibilité de réglage horizontal (+/-1mm) et vertical (-1,+2mm).

Paumelle supérieure: les parties fixées au dormant et à l'ouvrant sont en aluminium extrudé, la contre-plaque de fixation au dormant est pré-montée et en acier inox. Axe et vis en acier inox. L'axe de rotation est équipé de friction pour éviter l'extraction totale en phase de démontage. Les deux paumelles peuvent être produites en finitions oxydées car elles sont fabriquées en aluminium extrudé.

Notice de Montage pour oscillo-battant GALICUB

357331 - Plan Technique Paire de paumelles réversibles pour battant semi-fixe GALICUBE 1404AI

Code	Modèle	Finition
357331	1404AI_G5	Aluminium blanc mat RAL 9006
357331A	1404AI_G6	Argent
357331GA	1404AI_MR	Gris anthracite mat (RAL 7016)
357331GF	1404AI_NN	Gris anthracite fine structure (RAL 7016)
357331I	1404AI_NJ	Aspect Inox
357331N	1404AI_37	Noir foncé mat (RAL 9005)



357331NS	1404AI_OV	Noir sablé (RAL 2100)
357331W	1404AI_32	Blanc Brillant (Ral 9010)
357331KM	1404AI_QX	Blanc Mat (Ral 9016)

