





PAUMELLES INTERMÉDIAIRES POUR OUVRANT à LA FRANÇAISE POUR OB GALICUBE

DESSCRIPTIF

fapim[®]

Paumelles intermédiaires pour ouvrant à la française pour OB GALICUBE



DETAILS

Paumelle inférieure: la partie fixée au dormant est en aluminium extrudé et contre-plaque de fixation pré-montée en acier inox; la partie fixée à l'ouvrant est en aluminium extrudé alors que la contre-plaque est en acier inox. Possibilité de réglage horizontal (+/-1mm) et vertical (-1,+2mm).

Paumelle supérieure: les parties fixées au dormant et à l'ouvrant sont en aluminium extrudé, la contre-plaque de fixation au dormant est pré-montée et en acier inox. Axe et vis en acier inox. L'axe de rotation est équipé de friction pour éviter l'extraction totale en phase de démontage. Les deux paumelles peuvent être produites en finitions oxydées car elles sont fabriquées en aluminium extrudé.

Notice de Montage pour oscillo-battant GALICUB

357336 - Plan Technique Paire de paumelle moyenne pour ouvrant à la française GALICUBE 1409A

| Code | Modèle | Finition |
|----------|----------|-------------------------|
| 357336 | 1409A_G5 | RAL 9006 MAT |
| 357336A | 1409A_G6 | Argent |
| 357336GA | 1409A_MR | RAL 7016 MAT |
| 357336GF | 1409A_NN | RAL 7016 Fine structure |
| 357336I | 1409A_NJ | Aspect Inox |
| 357336N | 1409A_37 | RAL 9005 MAT |



| | | |
|----------|----------|---------------------------|
| 357336KM | 1409A_QX | RAL 9016 MAT |
| 357336NS | 1409A_OV | NOIR 2100 SABLE |
| 357336W | 1409A_32 | Blanc Brillant (Ral 9010) |

