



## FOND DE JOINT ETANCHÉITÉ MENUISERIES EXTÉRIEURES ET FAÇADES - TRAMICORD



### DESRIPTIF

Fond de joint cylindrique en mousse de polyéthylène à cellules fermées.

Destiné à limiter la quantité à limiter la profondeur de la garniture d'étanchéité.

Pour l'étanchéité aux laitances entre coffrages.

### DETAILS

Mousse étanche - Imputrescible et flexible - Couleur grise - Masse volumétrique : 22 Kg / m<sup>3</sup> ± 5Kg / m<sup>3</sup> - Classement au feu Euroclasse E - Absorption d'eau

Code	Diamètre	Longueur
396715	6 mm	500 mL par rouleau - 1 rouleau par colis
396717	8 mm	900 mL par rouleau - 1 rouleau par colis
396720	10 mm	600 mL par rouleau - 1 rouleau par colis
396721	16mm	250 mL par rouleau - 1 rouleau par colis
396722	20 mm	250 mL par rouleau - 1 rouleau par colis
396722G	30 mm	80 mL par rouleau - 1 rouleau par colis
396723D	10 mm	50 mL par rouleau - 1 rouleau par colis
396723E	16 mm	50 mL par rouleau - 1 rouleau par colis
396723F	20 mm	50 mL par rouleau - 1 rouleau par colis