Fiche produit Le 30/11/2025





FICHES RÉGLABLES Ø16 BIXACTA 482 / 483

DESCRIPTIF



Fiches réglables 483 et 482 BIXACTA.

Réglable en 3 directions, la partie fixée sur l'ouvrant doit être introduite dans la gorge européenne.

Diamètre 16 mm pour le PVC mais aussi également pour les huisseries en bois et l'aluminium.


Poids maximum: 80, 100 kg.

Mâles réglables sur platine avec ou sans picots Ø8 x 26 mm - Femelles réglables pour profils à gorges européenne et axe 9 ou 13 mm - Din gauche et Din droite.

Diamètre : 16 mm. Finition : zingué 12 Certification CE.









DETAILS

Finition: zingué 12.

Télécharger le tableau des capacités de charges pour les portes jusqu'à 80 kg ou jusqu'à 100 kg.

Télécharger le schéma des fiches mâles réglables sur platine.

Télécharger le schéma des fiches femelles réglables pour profils avec gorge européenne - axe 9 mm - Din Gauche et Din Droite

Télécharger le schéma des fiches femelles réglables pour profils avec gorge européenne - axe 13 mm - Din Gauche et Din Droite.

Assemblages possibles avec fiches Bixacta: Mixacta

Code	Caractéristiques	Axe	Sens	Poids Maxi	Туре
383728A	Mâle réglable	-	-	100 kg	Pour bois - PVC
383728B	Mâle réglable - picot Ø8x26 mm	-	-	100 kg	Pour bois - PVC

Fiche produit Le 30/11/2025



383728C	Femelle réglable	9 mm	Din Droite	80 kg	Pour bois - PVC - aluminium
383728D	Femelle réglable	9 mm	Din Gauche	80 kg	Pour bois - PVC - aluminium
383728E	Femelle réglable	13 mm	Din Droite	80 kg	Pour bois - PVC
383728F	Femelle réglable	13 mm	Din Gauche	80 kg	Pour bois - PVC

