



COFFRET D'ALIMENTATION SECOURUE PSX700-4805 - 48V / 5A



DESCRIPTIF

Courant / Puissance de sortie : 5 A / 240 W - Capacité batteries maximale : 4 x 7 Ah / 4 x 18 Ah - Indicateur 3 LEDs en façade - Tension d'alimentation : 100-240 V AC ~ / 50-60 Hz.

Coffret d'Alimentation à découpage .

Coffret métallique à portillon avec fermeture par serrure à clé.

Dimensions : (largeur x hauteur x profondeur) : 420 x 390 x 184 mm.

Batterie non fournie.

DETAILS

Tension / Fréquence d'alimentation : 100-240 V AC ~ / 50-60 Hz - Tension de sortie : 55,2 V DC - Courant / Puissance de sortie : 5 A / 240 W - Protection en sortie : Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension - Courant additionnel charge batterie(s) : 0.5 A / 24 W - Surveillance tension batterie(s) : Déconnexion automatique batteries seuil bas à 38-40 V DC environ - Capacité batteries maximale : 4 x 7 Ah / 4 x 18 Ah - 3 LEDS en façade : LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie utilisateur OK - LED 3 : Batteries OK (en charge) - Dimensions (l x h x p) : 420 x 390 x 184 mm

Reports défauts (Réf. PSXU-ARM en option) : Absence secteur et tension batteries

Code	Modèle	Finition
309801SD	PSX-700-4805	En métal