



PISTOLETS DE GONFLAGE



DESSCRIPTIF



Pistolets de gonflage poinçonnés et homologués CE.



DETAILS

3 pistolet de gonflage poinçonné et homologué CE disponibles :

- Pistolet gonflage "N" : manomètre orientable de 63 mm de diamètre de 0 à 10 bar, précision de 0,1 bar, flexible de 35 cm, bouton de dégonflage.
- Pistolet gonflage semi-pro flexible : poignée ergonomique en plastique bi-matière, manomètre de 80 mm de diamètre de 0 à 10 bar, précision de 0,1 bar, flexible de 1,50 m, gâchette trois positions : gonflage, contrôle et dégonflage.
- Pistolet gonflage professionnel spécial VL, PL et MA : poignée ergonomique composite anti-choc, manomètre de 75 mm de diamètre de 0 à 12 bar, précision de 0,1 bar, flexible de 1,50 m, touche Gonflage (+) et touche Dégonflage (-).

Code	Désignation	Caractéristiques
514651		Manomètre orientable Ø63 mm de 0 à 10 bars (précision de 0,1 bar) - flexible : 35 cm - bouton de dégonflage
514652	Pistolet de gonflage semi-pro flexible	Manomètre Ø80 mm de 0 à 10 bar (précision de 0,1 bar) - flexible : 1,50 m - gâchette 3 positions : gonflage, contrôle et dégonflage



514653	Pistolet de gonflage professionnel	Manomètre Ø75 mm de 0 à 12 bar (précision de 0,1 bar) - flexible : 1,50 m - touche Gonflage (+) et Dégonflage (-)
--------	------------------------------------	---

