## Fiche produit Le 05/11/2025







## DESCRIPTIF



Crémone modèle EUROPA R3 pour verrouillage de porte cintrée.

Cintrage à la main en fonction du rayon de la porte.

Serrure avec un pêne 1/2 tour réversible, pêne dormant central et trois galets réglables.

Condamnation par relevage de la béquille puis tour de clé - ouverture par action de la poignée.

Entraxe: 70 mm - Axe: 40 ou 50 mm - Carré: 7 mm.

Côte D: 1045 mm.

Galets: Ø 11 mm à serrage réglable - hauteur: 8 mm - course

: 18 mm

Coffres acier zingué bichromaté entièrement fermés :


- axe à 40 mm : 213 x 58 x 15,5 mm.

- axe à 50 mm : 213 x 68 x 15,5 mm.

Têtière bouts carrés (hauteur x largeur x épaisseur) : 2500 x 16 x 2,5 mm.

En acier traité FerGUard argent.

Livré sans cylindre ni gâche.







## **DETAILS**

En acier traité FerGUard argent - En position ouverte, l'entraxe des galets est de 1638 mm - Prévoir un cylindre européen. Pour une porte de 40mm d'épaisseur, il faut prendre un cylindre de 30x30 mm - Prévoir des béquilles doubles, avec un carré de 7 ou 8 mm et un entraxe de 70 ou 92 mm (pour les poignées sur plaques) - Prévoir 4 gâches de galet T16 et 1 gâche centrale selon le type de menuiserie. Télécharger la Fiche du produit

Code	Modèle	Axe	Entraxe	Cote D
343701A	6-33168-01-0-1	40 mm	70 mm	1045 mm
343701B	6-33168-02-0-1	50 mm	70 mm	1045 mm