Fiche produit Le 03/12/2025





CYLINDRE DE SURETÉ HAUTE SÉCURITÉ CSR R9 PLUS

DESCRIPTIF



Cylindre de Haute Sécurité R9 Plus débrayable. Clé interdite à la reproduction à vie, protégée par COPYRIGHT.

Carte de propriété.

Cylindre intégrant 17 goupilles Inox sur 3 axes multidirectionnelles.


Contre-goupilles anti-crochetage.

Système anti-casse.

Livré avec 5 clés.

Conforme à la Norme EN 1303:2015.

Finition nickelé mat.





DETAILS

Cylindre intégrant 17 goupilles Inox sur 3 axes multidirectionnelles - Contre-goupilles diabolo anti-crochetage - Rotor bombé fraisé limitant les risques de cassure et de torsion - Protection anti-perçage dans le stator : 1 goupille en acier traité Ø 1,8 mm - Protection anti-perçage dans le rotor : 2 goupilles en acier traité Ø 1,8 mm - Systèmes à 3 rangées de chiffrage : supérieur, inférieur et latéral pour des systèmes à clé unique complexes - Résistance au bumping : goupilles et contre-goupilles certifiées contre la manipulation - Panneton DIN en acier fritté incliné à 30° - Résistance au perçage : dispositifs anti-perçage dans le corps et le rotor - Conseil d'entretien : Lubrifiant Lubriseo exclusivement.

302899Q - Notice Technique Cylindre R9+

302899Q - Fiche Produit Cylindre R9+

Code	Modèle	Dimensions
302899Q	82RP930309-5	30 x 30 mm
302899R	82RP930409-5	30 x 40 mm
302899S	82RP940409-5	40 x 40 mm