



DETAILS

En acier traité FerGUard argent - Le rattrapage du voilement est permanent : meilleure étanchéité et suppression de manœuvre particulière - Galets : réglage de compression possible par clé six pans de 4 mm - Équipement conseillé : un cylindre européen, des bâquilles doubles (avec un carré de 7 mm et un entraxe de 70 mm (pour les poignées sur plaques)) - Prévoir deux gâches de galets et une gâche centrale suivant le type de menuiserie.

[Télécharger la fiche produit](#)

CRÉMONE AUTOMATIQUE FERCOMATIC R4 5 POINTS à 4 GALETS

DESCRIPTIF



Crémone à larder 5 points à 4 galets tournants FERCOMATIC R4 pour menuiseries bois et PVC.

Verrouille automatiquement la porte grâce à quatres galets tournants et un pêne dormant central qui sort automatiquement : les galets remontent dans leurs logements (gâches) en claquant la porte.

Condamnation : par un tour de clé via le cylindre européen - Relevage de bâquille à 90° pour accompagner si nécessaire le verrouillage - Ouverture par action de la poignée.

Pêne dormant - Pêne 1/2 tour réversible.

Axe : 35, 40 ou 50 mm - Entraxe : 70 ou 92 mm - Carré : 7 ou 8 mm.

Galets : Ø11 mm - hauteur : 8 mm - course : 18 mm.

Tête bout carré : 2150 x 16 x 2,5 mm.

Côte D : 1045 mm.

Coffre (hauteur x largeur x épaisseur) : 213 x 53, 58 ou 68 x 14,5 mm.

En acier traité FerGUard argent.

Livrée sans cylindre ni gâche.

Code	Modèle	Dimensions	Axe	Entraxe	Cote D
343734	6-33160-08-0-1	Carré : 7 mm - Coffre : 213 x 53 x 14,5 mm	35 mm	70 mm	1045 mm
343734A	6-33160-01-0-1	Carré : 8 mm - Coffre : 213 x 53 x 14,5 mm	35 mm	92 mm	1045 mm
343735B	6-33160-05-0-1	Carré : 7 mm - Coffre : 213 x 58 x 14,5 mm	40 mm	70 mm	1045 mm
343735C	6-33160-06-0-1	Carré : 7 mm - Coffre : 213 x 68 x 14,5 mm	50 mm	70 mm	1045 mm