Fiche produit Le 18/12/2025





CRéMONE-VERROU à LARDER F15 à GALETS CôTE D FIXE (OF1) G-12425

DESCRIPTIF



Crémone-verrou à galets à larder F15 pour châssis 1 vantail ouvrant à la française.

Mécanisme à tringle plate - Condamnation par galets latéraux.

Côte D fixe.

Recoupe haute de la têtière possible.

Nombre de galets : 2, 3 ou 4.

Têtière: 16 x 2,5 mm.

Carré: 7 mm - Entraxe: 43 mm - Axe: 15 mm.

Hauteur de fond de feuillure et longueur de la têtière variant

suivant le modèle.

En acier traité FerGUard argent. Gâches vendues séparément.



DETAILS

En acier traité FerGUard argent - Prévoir des gâches de galet pour le bois ou en fonction de la gamme pour le PVC.

Télécharger la fiche produit

Modèle	Hauteur	Longueur	Galets	Cote D
G-12425-05-4-1	451-550 mm	550 mm	2	155 mm
G-12425-04-4-1	350-450 mm	450 mm	2	155 mm
G-12425-07-4-1	551-700 mm	700 mm	2	200 mm
G-12425-27-4-1	701-850 mm	850 mm	2	200 mm
G-12425-28-4-1	851-975 mm	975 mm	2	200 mm
G-12425-29-0-1	976-1100 mm	1100 mm	3	200 mm
G-12425-30-4-1	1101-1225 mm	1225 mm	3	200 mm
G-12425-31-4-1	1226-1350 mm	1350 mm	3	200 mm
G-12425-08-4-1	701-850 mm	850 mm	2	250 mm
G-12425-10-4-1	851-975 mm	975 mm	2	400 mm
G-12425-11-4-1	976-1100 mm	1100 mm	3	400 mm
	G-12425-05-4-1 G-12425-07-4-1 G-12425-27-4-1 G-12425-28-4-1 G-12425-29-0-1 G-12425-30-4-1 G-12425-31-4-1 G-12425-08-4-1 G-12425-10-4-1	G-12425-05-4-1 451-550 mm G-12425-04-4-1 350-450 mm G-12425-07-4-1 551-700 mm G-12425-27-4-1 701-850 mm G-12425-28-4-1 851-975 mm G-12425-29-0-1 976-1100 mm G-12425-30-4-1 1101-1225 mm G-12425-31-4-1 1226-1350 mm G-12425-08-4-1 701-850 mm G-12425-10-4-1 851-975 mm	G-12425-05-4-1 451-550 mm 550 mm G-12425-04-4-1 350-450 mm 450 mm G-12425-07-4-1 551-700 mm 700 mm G-12425-27-4-1 701-850 mm 850 mm G-12425-28-4-1 851-975 mm 975 mm G-12425-29-0-1 976-1100 mm 1100 mm G-12425-30-4-1 1101-1225 mm 1225 mm G-12425-31-4-1 1226-1350 mm 1350 mm G-12425-08-4-1 701-850 mm 850 mm G-12425-10-4-1 851-975 mm 975 mm	G-12425-05-4-1 451-550 mm 550 mm 2 G-12425-04-4-1 350-450 mm 450 mm 2 G-12425-07-4-1 551-700 mm 700 mm 2 G-12425-27-4-1 701-850 mm 850 mm 2 G-12425-28-4-1 851-975 mm 975 mm 2 G-12425-29-0-1 976-1100 mm 1100 mm 3 G-12425-30-4-1 1101-1225 mm 1225 mm 3 G-12425-31-4-1 1226-1350 mm 1350 mm 3 G-12425-08-4-1 701-850 mm 850 mm 2 G-12425-10-4-1 851-975 mm 975 mm 2

Fiche produit Le 18/12/2025



349613	G-12425-12-4-1	1101-1225 mm	1250 mm	3	500 mm
349614	G-12425-13-4-1	1226-1350 mm	1350 mm	3	500 mm
349615	G-12425-15-4-1	1351-1475 mm	1475 mm	3	600 mm
349616	G-12425-16-4-1	1476-1600 mm	1600 mm	3	600 mm
349617	G-12425-17-4-1	1601-1725 mm	1725 mm	3	600 mm
349618	G-12425-18-4-1	1726-1850 mm	1850 mm	3	600 mm
349619	G-12425-20-4-1	1851-1975 mm	1975 mm	4	980 mm
349620	G-12425-21-4-1	1976-2100 mm	2100 mm	4	980 mm
349621	G-12425-22-4-1	2101-2225 mm	2225 mm	4	980 mm
349622	G-12425-23-4-1	2226-2350 mm	2350 mm	4	980 mm