Fiche produit Le 27/10/2025





ÉCROUS à SERTIR AVEUGLES à TêTE RÉDUITE AUTO-AFFLEURANTE

DESCRIPTIF



Écrou à sertir aveugle permettant d'assembler plusieurs éléments et pouvant recevoir des vis ou des boulons. Filetage robuste sur des pièces de faible épaisseur ou résistance. Pose en aveugle (accessible d'un seul côté) dans des profilés, des tubes ou des caissons. Crantage sur fût.



DETAILS

Écrou à sertir aveugle permettant d'assembler plusieurs éléments et pouvant recevoir des vis ou des boulons. Filetage robuste sur des pièces de faible épaisseur ou résistance. Pose en aveugle (accessible d'un seul côté) dans des profilés, des tubes ou des caissons. Possibilité de combinaisons de rivetage et de vissage de plusieurs pièces. Garantie d'une résistance à des couples de serrage élevés . Aucun endommagement de la surface traitée et aucune déformation du support. Résistance aux dévissages fréquents. Crantage sur fût. En boîte de 200, 250 ou 500 pièces - En blister de 50 pièces.

Tarif indiqué au blister où à la pièce.

Télécharger la fiche produit

Code	Désignation	Longueur	Diamètre	Dimensions
516751	ACRC M4 - 500 rivets	10,6 mm	6 mm	Plage de sertissage : 0,3 - 2,0
516760	ACRC M4 - 50 rivets	10,6 mm	6 mm	Plage de sertissage : 0,3 - 2,0
516753	ACRC M5 - 500 rivets	12,5 mm	7 mm	Plage de sertissage : 0,3 - 2,5
516761	ACRC M5 - 50 rivets	12,5 mm	7 mm	Plage de sertissage : 0,3 - 2,5
516754	ACRC M6 - 250 rivets	15 mm	9 mm	Plage de sertissage : 0,3 - 2,5
516762	ACRC M6 - 50 rivets	15 mm	9 mm	Plage de sertissage : 0,3 - 2,5
516755	ACRC M8 - 200 rivets	17 mm	11 mm	Plage de sertissage : 0,5 - 3,5

Fiche produit Le 27/10/2025



