



## SEUIL ISOL47T POUR PORTE-FENÊTRE BOIS à JOINT SUR DORMANT - JOINTS ET ACCESOIRES

### DESCRIPTIF



**bilcocq**

- Seuil pour l'étanchéité de la partie basse des portes-fenêtres bois.

Joint sur dormant.

Épaisseur du seuil : 47 mm.

Longueur du seuil : 6,03 mL.

Jeu du joint : 4 mm.

En aluminium brut ou anodisé bronze.

Vendu au mètre.

- Joints pour frappe intermédiaire en EPDM noir protégé ou non.

Position de la rainure du joint de 4 à 17 mm

En couronne de 70 mL.

Vendu au mètre.

- Sachet d'accessoires : 2 embouts d'étanchéité, 2 pattes en bout, 1 patte à scellement et 1 clip de renfort de crémone.

### DETAILS

Pose avec calage, fond de joint et mastic entre le sol et le seuil - Drainage en façade par des percements circulaires Ø8 mm ou oblongs 5x30 mm - Compatible avec la plupart des outillages standards pour les fenêtres bois avec jeu de 4 mm - Rejet d'eau vendu séparément.

Code	Désignation	Modèle	Longueur	Finition
391481	Seuil	ISOL47T-BZ	6,03 mL	Aluminium anodisé bronze
391569	Seuil	ISOL47T	6,03 mL	Aluminium brut
391590	Joint non protégé	ISL	Rouleau de 70 mL	-
391591	Joint protégé	ISLP	Rouleau de 70 mL	-
391599D	Sachet d'accessoires	ISOL47T-S	-	-