





## SEUIL ISOL47T POUR PORTE-FENÊTRE BOIS à JOINT SUR DORMANT - JOINTS ET ACCESSOIRES

### DESRIPTIF



**bilcocoq**

- Seuil pour l'étanchéité de la partie basse des portes-fenêtres bois.  
Joint sur dormant.  
Épaisseur du seuil : 47 mm.  
Longueur du seuil : 6,03 mL.  
Jeu du joint : 4 mm.  
En aluminium brut ou anodisé bronze.  
Vendu au mètre.
- Joints pour frappe intermédiaire en EPDM noir protégé ou non.  
Position de la rainure du joint de 4 à 17 mm  
En couronne de 70 mL.  
Vendu au mètre.
- Sachet d'accessoires : 2 embouts d'étanchéité, 2 pattes en bout, 1 patte à scellement et 1 clip de renfort de crémone.



### DETAILS

Pose avec calage, fond de joint et mastic entre le sol et le seuil - Drainage en façade par des percements circulaires Ø8 mm ou oblongs 5x30 mm - Compatible avec la plupart des outillages standards pour les fenêtres bois avec jeu de 4 mm - Rejet d'eau vendu séparément.

Code	Désignation	Modèle	Longueur	Finition
391569	Seuil	ISOL47T	6,03 mL	Aluminium brut
391481	Seuil	ISOL47T-BZ	6,03 mL	Aluminium anodisé bronze
391590	Joint non protégé	ISL	Rouleau de 70 mL	-
391591	Joint protégé	ISLP	Rouleau de 70 mL	-
391599D	Sachet d'accessoires	ISOL47T-S	-	-