



DETAILS

En aluminium brut - Rejet d'eau et joints en option - Compatible avec la plupart des outillages standards pour les fenêtres en bois avec jeu de 4 mm.

Code	Désignation	Modèle	Longueur
391557	Seuil	OELT	6,03 mL
391592	Joint	GSL (compatible uniquement avec SPR-BZ)	Rouleau de 70 mL
391593	Joint	COURANT	Rouleau de 70 mL
391597	Sachet d'accessoires	OELT-S	-

SEUIL OELT POUR PORTE-FENÊTRE BOIS ACCÈS PMR - JOINTS ET ACCESSOIRES



bilcocq

-Seuil PMR pour l'étanchéité de la partie basse des portes-fenêtres en bois ouvrant vers l'extérieur de 36 à 46 mm d'épaisseur.

Joint sur dormant.

Position de la frappe du joint à 32 mm.

Pose avec calage, fond de joint et mastic entre le sol et le seuil.

En conformité avec la réglementation pour le passage des personnes à mobilité réduite.

Longueur : 6,03 mL.

En aluminium brut.

Vendu au mètre.

- Joints pour frappe extérieure en EPDM noir.

Jeu de 3 mm.

En couronne de 70 mL.

Vendu au mètre.

- Sachet d'accessoires comprenant 2 pattes en bout et 1 patte à scellement.