




SEUIL OELT POUR PORTE-FENÊTRE BOIS ACCÈS PMR - JOINTS ET ACCESSOIRES



bilcocq

DESSCRIPTIF

- Seuil PMR pour l'étanchéité de la partie basse des portes-fenêtres en bois ouvrant vers l'extérieur de 36 à 46 mm d'épaisseur.
- Joint sur dormant.
- Position de la frappe du joint à 32 mm.
- Pose avec calage, fond de joint et mastic entre le sol et le seuil.
- En conformité avec la réglementation pour le passage des personnes à mobilité réduite.
- Longueur : 6,03 m.
- En aluminium brut.
- Vendu au mètre.
- Joints pour frappe extérieure en EPDM noir.
- Jeu de 3 mm.
- En couronne de 70 m.
- Vendu au mètre.
- Sachet d'accessoires comprenant 2 pattes en bout et 1 patte à scellement.



DETAILS

En aluminium brut - Rejet d'eau et joints en option - Compatible avec la plupart des outillages standards pour les fenêtres en bois avec jeu de 4 mm.

| Code | Désignation | Modèle | Longueur |
|--------|----------------------|---|-----------------|
| 391557 | Seuil | OELT | 6,03 m |
| 391592 | Joint | GSL (compatible uniquement avec SPR-BZ) | Rouleau de 70 m |
| 391593 | Joint | COURANT | Rouleau de 70 m |
| 391597 | Sachet d'accessoires | OELT-S | - |