



SEUIL SP20 POUR PORTE ET PORTE-FENÊTRE EN BOIS ACCÈS PMR - JOINTS ET ACCESSOIRES



bilcocq

DESCRIPTIF

- Seuil PMR pour l'étanchéité de la partie basse des portes d'entrée et portes-fenêtres en bois de 47 mm d'épaisseur.
- Joint sur dormant.
- Position de la rainure du joint de 4 à 17 mm.
- Pose avec calage, fond de joint et mastic entre le sol et le seuil.
- Drainage en façade par des percements circulaires Ø8 ou oblongs 5x30 mm.
- Seuil en conformité avec la réglementation pour le passage des personnes à mobilité réduite.
- Longueur : 6,03 mL.
- En aluminium brut ou anodisé bronze.
- Vendu au mètre.
- Joints pour frappe intermédiaire en EPDM noir protégé ou non.
- En couronne de 70 mL.
- Vendu au mètre.
- Sachet d'accessoires comprenant 2 pattes en bout avec mousse, vis et 1 clip inox.
- Existe aussi en sachet contenant uniquement 5 paires de pattes avec mousse (+ visserie) ou 50 clips.

DETAILS

En aluminium brut ou anodisé bronze - Compatible avec la plupart des outillages standards pour les fenêtres bois avec un jeu de 4 mm - Rejet d'eau vendu séparément.

Code	Désignation	Modèle	Longueur
391569B	Seuil	SP20	6,03 mL
391569C	Seuil	SP20-BZ	6,03 mL
391590	Joint non protégé	ISL	Rouleau de 70 mL
391591	Joint protégé	ISLP	Rouleau de 70 mL
391599G	Sachet d'accessoires	SP20-S	-
391599J	Sachet 5 paires de pattes avec mousse + vis	SP20-PEPB-S	-
391599L	Sachet de 50 clips inox	GM 36-C-S	-

