



SEUIL SP56 POUR PORTE ET PORTE-FENÊTRE EN BOIS ACCÈS PMR ET JOINTS



bilcocq

DESSCRIPTIF

- Seuil PMR pour l'étanchéité de la partie basse des portes d'entrée et portes-fenêtres en bois de 56 mm d'épaisseur.

Joint sur dormant.

Position de la rainure du joint de 4 à 23 mm.

Pose avec calage, fond de joint et mastic entre le sol et le seuil.

Drainage en façade par des percements circulaires Ø8 ou oblongs 5x30 mm.

Seuil en conformité avec la réglementation pour le passage des personnes à mobilité réduite.

Longueur : 6,03 m.



En aluminium brut.

Vendu à la barre de 6,03 m.

- Joints pour frappe intermédiaire en EPDM noir protégé ou non.

En couronne de 70 m.

Vendu au mètre.



DETAILS

En aluminium brut - Compatible avec la plupart des outillages standards pour les fenêtres bois avec un jeu de 4 mm - Rejet d'eau vendu séparément.

Code	Désignation	Modèle	Longueur
391575B	Seuil	SP56	6,03 m
391590	Joint non protégé	ISL	Rouleau de 70 m
391591	Joint protégé	ISLP	Rouleau de 70 m