



## ARRÊTS DE PORTES MAGNÉTIQUES SÉRIE 1 / SÉRIE 2

### DESCRIPTIF



Arrêtoirs utilisés pour tous les panneaux, portails, grilles, portes qui doivent être solidement maintenus malgré des vibrations, courants d'air, accélérations brusques.

On les trouve dans les locaux publics, matériels ferroviaires ou maritimes, capots de machine.

A fixer au sol ou au mur.

Livrés avec contre-plaque.

Force : 10 et 20 kg.

De couleur grise.

### DETAILS

Série 1 = Matériau : circuit magnétique inséré dans un corps en néoprène. Fixation : une embase en polyamide est vissée sur la paroi. Le corps est clipsé sur cette base, puis maintenu par une bague de frettage - Série 2 = Matériau : circuit magnétique inséré dans un corps en PVC. Fixation : une plaque en polyamide est fixée sur la paroi et le corps est glissé en place. Le collier de frettage assure le blocage de l'ensemble.

Code	Modèle	Force	Dimensions	Diamètre	Type
436330	CF 22-1 W	20 kg	Longueur x largeur : 54 x 43 mm	Ø 22 mm	Mur
436332	CF 22-2 W	20 kg	Longueur x largeur : 60 x 45,5 mm	Ø 26 mm	Sol
436334	CF 16-1 W	10 kg	Longueur x largeur : 42 x 34 mm	Ø 16 mm	Mur