



ENSEMBLE ATLANTA SUR PLAQUE LONGUE ETROITE 1530/300LMSGL ALUMINIUM

HOPPE[®]

La qualité bien en main.

DESSCRIPTIF

Ensemble Atlanta sur plaque longue étroite pour porte-fenêtre d'épaisseur 58-67, 68-77 ou 78-87 mm.

Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur.

Garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée certifiée selon DIN EN 1906.



Perçage : clé I (PZ).

Entraxe de fixation : 195 mm.

Distance perçage-béquille : 70 ou 92 mm.

Carré à montage rapide avec carré plein de 7 ou 8 mm (poignées mâle/femelle).

Finition : F9016 blanc signalisation, F1015 ivoire clair, F1715 beige, F7035 gris clair, F8003 brun argile, F9714M noir mat, F9 inox ou F1 argent.



DETAILS

Poignées équipées du carré à montage rapide : montage de poignées en seulement 8 secondes sans vis pointeau ni outil - Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M4 - Bagues de guidage sans entretien.

| Code | Dimensions | Epaisseur de porte | Finition |
|---------|---|--------------------|--|
| 599953K | Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm | 58-67 mm | F9016 blanc signalisation |
| 344362 | Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm | 68-77 mm | F9016 blanc signalisation |
| 344363 | Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm | 78-87 mm | F9016 blanc signalisation |
| 344362B | Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm | 68-77 mm | F1015 ivoire clair |
| 344362G | Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm | 68-77 mm | F7035 gris |
| 344363G | Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm | 78-87 mm | F7035 gris |
| 344360N | Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm | 58-67 mm | F9714M noir mat |
| 344362N | Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm | 68-77 mm | F9714M noir mat |
| 344363N | Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm | 78-87 mm | F9714M noir mat |
| 344360T | Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm | 58-67 mm | Extérieur inox / Intérieur blanc signalisation |
| 344362T | Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm | 68-77 mm | Extérieur inox / Intérieur blanc signalisation |



| | | | |
|---------|---|----------|--|
| 344363T | Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm | 78-87 mm | Extérieur inox / Intérieur blanc signalisation |
| 344362D | Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm | 68-77 mm | F1715 beige |
| 344363D | Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm | 78-87 mm | F1715 beige |
| 344362K | Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm | 68-77 mm | F8003 brun argile |
| 344363K | Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm | 78-87 mm | F8003 brun argile |
| 599953P | Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm | 58-67 mm | F9 aspect inox |
| 344363P | Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm | 78-87 mm | F9 aspect inox |
| 344362P | Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm | 68-77 mm | F9 aspect inox |
| 344363A | Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm | 78-87 mm | F9010 Blanc pur |
| 344369K | Carré : 8 mm - Distance perçage : 92 mm | 68-77 mm | F1 argent |
| 344369N | Carré : 8 mm - Distance perçage : 92 mm | 68-77 mm | F9 aspect inox |
| 344369M | Carré : 8 mm - Distance perçage : 92 mm | 68-77 mm | F9714M noir mat |
| 344369P | Carré : 8 mm - Distance perçage : 92 mm | 78-87 mm | F9 aspect inox |
| 344369Q | Carré : 8 mm - Distance perçage : 92 mm | 78-87 mm | F9016 blanc signalisation |
| 344369T | Carré : 8 mm - Distance perçage : 92 mm | 78-87 mm | F9714M noir mat |