

ENSEMBLE NEW YORK SUR PLAQUE LONGUE ETROITE 1810RH/300LMSGL/1810 ALUMINIUM

DESCRIPTIF

Ensemble New York en aluminium sur plaque longue étroite pour porte-fenêtres d'épaisseur 48-57, 58-67, 68-77 ou 78-87 mm.
Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur.
Garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée certifiée selon DIN EN 1906.
Perçage Clé I (PZ).
Carré à montage rapide avec carré plein de 7 mm (poignées mâle/femelle).
Distance de fixation : 195 mm.
Distance béquille-perçage : 70 mm.
Finition F9010 blanc pur, F9 aspect inox ou F9/F9010.

DETAILS

Poignées équipées du carré à montage rapide : montage de poignées en seulement 8 secondes sans vis pointeau ni outil - Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M4 - Bagues de guidage sans entretien - Résistance très élevée à la corrosion EN1670, Grade 4.
Télécharger la fiche technique pour épaisseur porte 58-67 mm
Télécharger la fiche technique pour épaisseur porte 68-77 mm

Code	Epaisseur de porte	Finition
344330A	58-67 mm	F9010 Blanc pur
344332A	68-77 mm	F9010 Blanc pur
344333A	78-87 mm	F9010 Blanc pur
344329X	48-57 mm	F9 aspect inox
344330x	58-67 mm	F9 aspect inox
344332X	68-77 mm	F9 aspect inox
344333X	78-87 mm	F9 aspect inox
344332T	68-77 mm	Extérieur F9 inox / Intérieur F9010 blanc pur
344333T	78-87 mm	Extérieur F9 inox / Intérieur F9010 blanc pur

344330N	58-67 mm	F9714M noir mat