

ENSEMBLE NEW YORK SUR PLAQUE LONGUE ETROITE ET POIGNéE à SAILLIE RéDUITE 099KH/300LMSGL/

DESCRIPTIF

Ensemble New York en aluminium sur plaque longue étroite pour porte-fenêtres d'épaisseur 48-57, 58-67, 68-77 ou 78-87 mm.
Poignée à saillie réduite coté extérieur.
Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur.
Garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée certifiée selon DIN EN 1906.
Perçage Clé I (PZ).
Carré à montage rapide avec carré plein de 7 mm (poignées mâle/femelle).
Distance de fixation : 195 mm.
Distance béquille-perçage : 70 mm.
Finition F9010 blanc pur, F9 aspect inox ou F9/F9010.

DETAILS

Poignées équipées du carré à montage rapide : montage de poignées en seulement 8 secondes sans vis pointeau ni outil - Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M4 - Bagues de guidage sans entretien - Résistance très élevée à la corrosion EN1670, Grade 4.
Télécharger la fiche technique pour épaisseur porte 58-67 mm

Code	Epaisseur de porte	Finition
344335A	58-67 mm	F9010 Blanc pur
344337	68-77 mm	F9016 Blanc signalisation
344338	78-87 mm	F9016 Blanc signalisation
344337GS	68-77 mm	F7016 Gris anthracite
344337N	68-77 mm	F9714 Noir mat
344338GS	78-87 mm	F7016 Gris anthracite
344338N	78-87 mm	F9714 Noir mat
344337A	68-77 mm	F9010 Blanc pur
344338A	78-87 mm	F9010 Blanc pur
344334X	48-57 mm	F9 aspect inox

344335X	58-67 mm	F9 aspect inox
344337X	68-77 mm	F9 aspect inox
344338X	78-87 mm	F9 aspect inox
344337T	68-77 mm	Extérieur F9 inox / Intérieur F9010 blanc pur
344338T	78-87 mm	Extérieur F9 inox / Intérieur F9010 blanc pur
344335N	58-67 mm	F9714M noir mat