



CALE KLIC-KLAC

DESSCRIPTIF

GOETTGENS S.A.

Cale en plastique pour la pose de menuiserie sur tous supports, mise en œuvre facile grâce à sa patte auto-cassante. Ne tombe pas, reste accrochée grâce à ses rampes de guidage élastiques (autocassable pour grosse fixation).

Vendu par paquet contenant 1000 pièces.

DETAILS

Cale en plastique pour la pose de menuiserie sur tous supports, mise en œuvre facile grâce à sa patte auto-cassante. Ne tombe pas, reste accrochée grâce à ses rampes de guidage élastiques (autocassable pour grosse fixation).

Vendu par paquet contenant 1000 pièces.

Différentes dimensions et épaisseur de porte disponibles.

Épaisseur de porte : de 1 à 5 mm.

Dimensions : 36x40 mm, 30x57.5 mm, 30x80/70 mm.

En vente également, un paquet de 1000 pièces de dimensions 36x40 mm avec des épaisseurs de portes différentes.

Code	Dimensions	Épaisseur de porte	Finition
392020	36 X 40 mm	1 mm	Translucide
392021	36 X 40 mm	2 mm	Gris
392022	36 X 40 mm	3 mm	Blanc
392023	36 X 40 mm	4 mm	Vert



392024	36 X 40 mm	5 mm	Noir
392025	30 X 57,5 mm	1 mm	Translucide
392026	30 X 57,5 mm	2 mm	Gris
392027	30 X 57,5 mm	3 mm	Blanc
392028	30 X 57,5 mm	4 mm	Vert
392029	30 X 57,5 mm	5 mm	Noir
392030	30 X 80/70 mm	1 mm	Translucide
392031	30 X 80/70 mm	2 mm	Gris
392032	30 X 80/70 mm	3 mm	Blanc
392033	30 X 80/70 mm	4 mm	Vert
392034	30 X 80/70 mm	5 mm	Noir
392034V	36 X 40 mm	Vrac	Vrac

LAPEYRE
Quincaillerie

