



## RABOT 2.5 MM EN COFFRET DW680K

### DESCRIPTIF



Puissance absorbée : 600 Watts - Puissance utile : 350 Watts.

Vitesse à vide : 15000 tr/min.

Profondeur coupe maximale : 2,5 mm.

Profondeur de feuillure : 12 mm.

Largeur de rabotage : 82 mm.

Longueur de la semelle : 290 mm.

Diamètre du tambour : 54 mm.

Rabot pouvant être tenu d'une seule main dans les endroits peu commodes grâce à son poids réduit et bien équilibré.

Poignée avant servant au réglage de la profondeur, graduée avec précision au 1/10ème de mm.

L'arbre porte-fers de grande dimension assure un aspect de surface excellent.

Puissant moteur pour un travail très propre, même sur des bois durs.

Semelle avant avec trois rainures de tailles différentes pour chanfreins permettant de réaliser des usinages précis.

Contenu : mallette de transport, guide parallèle, adaptateur d'aspiration.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
puissance absorbée	600 W
puissance utile	350 W
profondeur coupe maximale	2,5 mm
profondeur coupe feuillure	12 mm
largeur coupe	82 mm
longueur semelle	290 mm
diamètre tambour	54 mm
poignée avant	réglable
semelle avant	3 rainures
arbre porte-fers	grande dimension
adaptateur aspiration	1/4" (6,35 mm)
adaptateur 1/4" (6,35 mm)	2,54 mm
adaptateur 1/4" (6,35 mm)	1,6 mm

### DETAILS

Poignée avant caoutchoutée assurant une bonne tenue pour plus de confort et un meilleur contrôle de l'outil.

Code	Désignation
513344	Rabot 2,5 mm en coffret - DW680K