Fiche produit Le 07/12/2025





MAILLONS RAPIDES SÉRIE NORMALE

DESCRIPTIF



Maillons rapides en acier zingué.
Conçu sur la base d'un maillon de chaîne pourvu d'une ouverture manuelle avec écrou.



DETAILS

En acier zingué.

Code	Diamètre	Hauteur	Poids Maxi
232739	3 mm	31 mm	Charge de travail : 50 kg - Charge de rupture : 250 kg
232740	3,5 mm	36 mm	Charge de travail : 100 kg - Charge de rupture : 500 kg
232741	4 mm	39,5 mm	Charge de travail : 180 kg - Charge de rupture : 900 kg
232742	5 mm	49,5 mm	Charge de travail : 280 kg - Charge de rupture : 1400 kg
232743	6 mm	57 mm	Charge de travail : 140 kg - Charge de rupture : 2000 kg
232744	7 mm	66 mm	Charge de travail : 550 kg - Charge de rupture : 2750 kg
232745	8 mm	74 mm	Charge de travail : 700 kg - Charge de rupture : 3500 kg
232747	10 mm	89 mm	Charge de travail : 1100 kg - Charge de rupture : 5500 kg
232748	12 mm	104,5 mm	Charge de travail : 1500 kg - Charge de rupture : 7500 kg
232749	14 mm	121 mm	Charge de travail : 2200 kg - Charge de rupture : 11000 kg
232750	16 mm	140 mm	Charge de travail : 2900 kg - Charge de rupture : 14500 kg