



RAINUREUSE 1000 W RA17VG - JOINTS - MÉCHES ET ROULETTE à JOINT



DESSCRIPTIF

Rainureuse à joint ancre pour menuiserie bois.
2 guides interchangeable, guide parallèle réversible, fraise carbure double pointe.
Permet une pose de joints pour assurer une isolation parfaite.

Double isolation.

Puissance : 630 W.

Diamètre de la pince : 6 mm.

Vitesse à vide : 14 000-30 000 tr/min.

Poids : 1,9 kg.

Avec mallette de transport en PVC, fraise carbure double pointe forme ancre, guide droit, guide à 90°, guide parallèle réversible, jauge de profondeur pour le réglage de la mèche, clés de service et flexible d'aspiration avec connecteur conique universel.

Joint, roulette à joint et mèches carbure.



DETAILS

Rainureuse électrique conçue pour le rainurage des portes et fenêtres en bois et pour la pose ultérieure de joints isolants en silicone.

Code	Désignation	Type	Longueur	Diamètre
507319	Rainureuse	RA17VG	-	-
396180	Joint blanc	Ancre	100 m	6 mm
396181	Joint marron	Ancre	100 m	6 mm
396182	Joint blanc	Queue de sapin	100 m	6 mm
396183	Joint marron	Queue de sapin	100 m	6 mm
396184	Joint blanc	Queue de sapin	100 m	8 mm
396185	Joint marron	Queue de sapin	100 m	8 mm



507319J	Roulette à joint	Joint ancre et queue de sapin	-	-
507318	Mèche carbure	Double ancre	Total : 70 mm	Queue : 6 mm
507316	Mèche carbure	Simple spéciale sapin droite	Total : 60 mm	Queue : 6 mm
507317	Mèche carbure	Double droite	Total : 70 mm	Queue : 6 mm

