
Fiche produit Le 19/11/2025





VIS SUPPORTS ET GABARITS POUR CONSTRUCTION HYDRAULIQUE EN BOIS COFIX X+

DESCRIPTIF

Vis T30 ou T40 en acier au carbone.

Possibilité de visser entre 0° et 90° par rapport à la fibre - Fixe sous n'importe que angle de vissage.

Tête spéciale permettant d'être noyée sans à coups évitant le fendage et la fissuration du bois lors du vissage.

Livré avec embout long SihgaFix et SystemFix.


Supports de poutre, équerres de montage et gabarits de pose.

Pour vis GoFix + Ø6,5 ou Ø8 mm.















DETAILS

Pré-perçage supplémentaire autorisé pour l'assainissement de bois anciens ou de bois durs: pour \emptyset 6,5 mm avec \emptyset 4 mm et pour \emptyset 8 mm avec \emptyset 6 mm.

Télécharger l'aide pour le dimensionnement des entailles

Télécharger l'aide pour le dimensionnement des poutres à cheville

Télécharger l'aide pour le dimensionnement des passages

Télécharger l'aide pour le dimensionnement pour renforcement d'appui

Fiche produit Le 19/11/2025



Manuel de montage des vis Ø6,5 mm Manuel de montage des vis Ø8 mm

Code	Dimensions	Désignation
216300	Ø 6,5 x 120 mm	T30- Boîte de 150 vis
216301	Ø 6,5 x 140 mm	T30- Boîte de 150 vis
216302	Ø 6,5 x 160 mm	T30- Boîte de 150 vis
216303	Ø 6,5 x 195 mm	T30- Boîte de 150 vis
216304	Ø 8 x 155 mm	T40 - Boîte de 75 vis
216305	Ø 8 x 155 mm	T40 - Boîte de 400 vis
216306	Ø 8 x 195 mm	T40 - Boîte de 75 vis
216307	Ø 8 x 195 mm	T40 - Boîte de 400 vis
216308	Ø 8 x 220 mm	T40 - Boîte de 75 vis
216309	Ø 8 x 220 mm	T40 - Boîte de 400 vis
216310	Ø 8 x 245 mm	T40 - Boîte de 75 vis
216311	Ø 8 x 245 mm	T40 - Boîte de 400 vis
216312	Ø 8 x 295 mm	T40 - Boîte de <mark>75 vis</mark>
216313	Ø 8 x 330 mm	T40 - Boîte de 75 vis
216300C	Pour GoFix X+ Ø 6,5 mm	Gabarit de pose SL1
216304C	Pour GoFix X+ Ø 8 mm	Gabarit de pose SL2
216300E	Pour GoFix X+ Ø6,5 x 120 mm et Ø6,5 x 160 mm	Equerre de montage MW1
216300F	Pour GoFix X+ Ø6,5 x 140 mm et Ø6,5 x 195 mm	Equerre de montage MW2
216304E	Pour GoFix X+ Ø8 x 155 mm et Ø8 x 220 mm et Ø8 x 295 mm	Equerre de montage MW3
216304F	Pour GoFix X+ Ø8 x 195 mm et Ø8 x 245 mm et Ø8 x 330 mm	Equerre de montage MW2
216300A	Pour GoFix X+ Ø6,5 mm	Attache pour poutre BH1
216304A	Pour GoFix X+ Ø8 mm	Attache pour poutre BH2