



VIS L-GOFIX MS

DESSCRIPTIF



Vis pour fixer le bois sur le bois sans perçage et fraisage préalable.

Tête plate à plusieurs niveaux avec petit diamètre : 20, 25 ou 30 mm.

Pointe à forme spéciale et nervures de fraisage garantissent un enfoncement rapide sans formation de fissures.

En acier inoxydable trempé.

DETAILS

Vis pour fixer le bois sur le bois sans perçage et fraisage préalable. Empêche la fissuration ou décomposition du bois, même avec des matériaux en plaque. Fixe également les revêtements en bois dur et thermique. Tête plate à plusieurs niveaux avec petit diamètre : 20, 25 ou 30 mm. Pointe à forme spéciale et nervures de fraisage garantissent un enfoncement rapide sans formation de fissures. En acier inoxydable trempé.

En acier inoxydable trempé.

[Télécharger le Manuel de montage](#)

[Télécharger la Fiche technique HobaFixHF](#)

Code	Dimensions	Empreinte	Conditionnement
279666	Ø 4,5 x 45 mm	T20	0,000
279667	Ø 4,5 x 45 mm	T20	0,000
279668	Ø 4,5 x 45 mm	T20	0,000
279669	Ø 4,5 x 50 mm	T20	0,000
279670	Ø 4,5 x 50 mm	T20	0,000
279671	Ø 4,5 x 50 mm	T20	0,000
279672	Ø 4,5 x 60 mm	T20	0,000
279673	Ø 4,5 x 60 mm	T20	0,000



279674	Ø 4,5 x 60 mm	T20	0,000
279675	Ø 4,5 x 70 mm	T20	0,000
279677	Ø 4,5 x 70 mm	T20	0,000
279676	Ø 4,5 x 70 mm	T20	0,000
279678	Ø 5 x 50 mm	T25	0,000
279679	Ø 5 x 50 mm	T25	0,000
279680	Ø 5 x 50 mm	T25	0,000
279681	Ø 5 x 60 mm	T25	0,000
279682	Ø 5 x 60 mm	T25	0,000
279683	Ø 5 x 60 mm	T25	0,000
279684	Ø 5 x 70 mm	T25	0,000
279685	Ø 5 x 70 mm	T25	0,000
279686	Ø 5 x 70 mm	T25	0,000
279687	Ø 5 x 80 mm	T25	0,000
279688	Ø 5 x 80 mm	T25	0,000
279689	Ø 5 x 80 mm	T25	0,000
279690	Ø 6 x 70 mm	T30	0,000
279691	Ø 6 x 80 mm	T30	0,000
279692	Ø 6 x 90 mm	T30	0,000
279693	Ø 6 x 100 mm	T30	0,000
279694	Ø 6 x 120 mm	T30	0,000
279695	Ø 6 x 140 mm	T30	0,000
279696	Ø 6 x 160 mm	T30	0,000