MANCHONS 2920 SIAWOOD X - 120 X 250 MM / 120 X 450 MM

DESCRIPTIF

Surfaces parfaites grâce au traitement TopTec.
Processus sans poussière : les propriétés antistatiques réduisent l'adhérence des poussières et facilitent l'aspiration.
Rendement élevé en gros grains pour le ponçage de toutes les essences de bois.
Applications : chanfreinage d'arêtes, ponçage grossier des contreplaqués, ponçage intermédiaire des contreplaqués, ponçage grossier de panneaux en bois tendre contrecollé, ponçage intermédiaire de panneaux en bois tendre contrecollé, ponçage fin de panneaux en bois tendre contrecollé, décapage de peintures et de vernis.
Pour : bois tendre, bois dur, bois résineux, matériaux minéraux, vernis ancien, vieille peinture, mastic, apprêt, contreplaqué, panneau MDF et aggloméré.

DETAILS

Grains Oxyde d'alumine Longue durée d'utilisation grâce au support robuste et au recours à une technique d'épandage optimisée.

Code	Dimensions	Grain	Diamètre
515561	120 x 250 mm	40	Ø 80 mm
515563	120 x 250 mm	60	Ø 80 mm
515564	120 x 250 mm	80	Ø 80 mm
515565	120 x 250 mm	100	Ø 80 mm
515566	120 x 250 mm	120	Ø 80 mm
515567	120 x 250 mm	150	Ø 80 mm
515171	120 x 450 mm	40	Ø 145 mm
515173	120 x 450 mm	60	Ø 145 mm
515174	120 x 450 mm	80	Ø 145 mm
515175	120 x 450 mm	100	Ø 145 mm
515176	120 x 450 mm	120	Ø 145 mm
515176A	120 x 450 mm	150	Ø 145 mm