





## SERRURE ET GÂCHES - FIFTYLOCK

**LOCINOX**

### DESCRIPTIF

Serrure à encastrer avec mécanisme en acier inoxydable avec protection contre l'intrusion de la saleté. Réglage en continu du pêne demi-tour de 10 mm sans démontage de la serrure. Cette serrure peut être utilisée dans l'acier, l'aluminium et le PVC. Montée en quelques secondes. Axe de 30 mm, pour montage dans profils de 50 mm ou plus. Pêne demi-tour réversible facilement. Ancre du crochet : 21 mm - entraxe cylindre - bâquille : 92 mm. Compatible avec tous les cylindres européens. Poignées à commander séparément.

Gâche en acier inoxydable pour profil à partir de 40mm. Butée réglable en aluminium avec joint d'amortissement en caoutchouc. Comprend des fixation Quick-Fix et des vis autoperceuses. Facilement réversible. Design discret : épaisseur visible de 8 mm. Butée en aluminium réglable de 40 mm à 60 mm. Guide réglable pour éviter les dommages du pêne de jour sur le thermolaquage.



### DETAILS

Serrure à encastrer avec mécanisme en acier inoxydable avec protection contre l'intrusion de la saleté. Réglage en continu du pêne demi-tour de 10 mm sans démontage de la serrure. Cette serrure peut être utilisée dans l'acier, l'aluminium et le PVC. Montée en quelques secondes. Axe de 30 mm, pour montage dans profils de 50 mm ou plus. Pêne demi-tour réversible facilement. Ancre du crochet : 21 mm - entraxe cylindre - bâquille : 92 mm. Compatible avec tous les cylindres européens. Poignées à commander séparément.

Gâche en acier inoxydable pour profil à partir de 40mm. Butée réglable en aluminium avec joint d'amortissement en caoutchouc. Comprend des fixation Quick-Fix et des vis autoperceuses. Facilement réversible. Design discret : épaisseur visible de 8 mm. Butée en aluminium réglable de 40 mm à 60 mm. Guide réglable pour éviter les dommages du pêne de jour sur le thermolaquage.

Code	Désignation
307186PA	Serrure

# Fiche produit

Le 04/02/2026



307186QA

Gâche

