



TOURNEVIS ÉLECTRICIEN SOFTFINISH XENO - POZIDRIV ET PHILLIPS



DESCRIPTIF

Tournevis d'électricien Softfinish Xeno en acier en chrome-vanadium-molybdène, bruni, isolé. Norme : IEC 60900. Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. 2 empreintes différentes Pozidriv et Phillips. Pas d'échappement et meilleure transmission du couple à des vis de bornes « plus / moins » utilisées, par exemple, dans les armoires électriques, les coffrets à coupe-circuits à fusibles et les borniers.

Tournevis Électricien Softfinish Xeno - Pozidriv



Tournevis Électricien Softfinish Xeno - Phillips



DETAILS

Tournevis d'électricien Softfinish Xeno en acier en chrome-vanadium-molybdène, bruni, isolé. Norme : IEC 60900. Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. 2 empreintes différentes Pozidriv et Phillips. Pas d'échappement et meilleure transmission du couple à des vis de bornes « plus / moins » utilisées, par exemple, dans les armoires électriques, les coffrets à coupe-circuits à fusibles et les borniers.

Code	Désignation	Dimensions
519659B	Tournevis d'électricien Xeno - pozidriv	2 x 100 mm
519659A	Tournevis d'électricien Xeno - phillips	2 x 100 mm