



## MASQUE DE SOUDAGE LCD + VERRE EXTERNE DE RECHANGE



### DESSCRIPTIF

Automatique. Passe de la teinte clair à la teinte foncé en 0,3 à 0,6 millisecondes. Protège le visage et les yeux des UV, des infrarouges et des projections. Livré avec un serre-tête, pour libérer les mains et offrir tout le confort nécessaire aux travaux de soudage. Nombre de capteurs : 2.



### DETAILS

- Notice et fiche technique du masque de soudage Expert 9/13 G.- Notice et fiche technique du masque de soudage Techno 11.- Notice et fiche technique du masque de soudage Techno 9/13.
- Notice des verres externes de rechange.

Code	Désignation	Dimensions	Caractéristiques	Poids
515844B	Expert 9/13 G - bleue - 5 à 300 ou 400 A	Vision : 98 x 43 mm	Teinte clair : 4 - foncé : 9 à 13 - Tps retour au clair : 0,1 et 1 s - 2 Piles CR 2032 ou solaire - Réglages : sensibilité, délai, teinte - Tps réaction : 0,3 ms - Application : MMA et MIG/MAG : 5 à 400 A et TIG : 5 à 300 A	540 g
515844D	Verres externes de rechange	115 x 102 mm	Pour Expert 9/13 G	/