



## PERCEUSE D'ÉTABLI STAR 20 PE ET PERCEUSE SUR COLONNE STAR 20 PC



### DESCRIPTIF

Pour perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois.

Colonne en fonte acierée.

Transmission par courroies trapézoïdales.

Broche montée sur roulements à billes.

Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension.

Arrêt coup de poing à accrochage.

Microrupteur de sécurité à griffe au niveau du capot poulies.

Écran de protection de mandrin asservi.

Table inclinable jusqu'à 45 °.

Déplacement de la table par crémaillère.

Tension : 230 V Mono.

Vitesse de broche : 180-2740 tr/min.

Capacité de perçage : 20 mm maxi.

Course de broche : 80 mm.

Cône morse : CM2.

12 vitesses.

Livrée avec : Mandrin auto-serrant 16 mm / Queue de mandrin / Chasse cône / Étau à vis et jeu de brides.

### DETAILS

Perceuse établi STAR 20 PE : Fiche technique et Notice Perceuse sur colonne STAR 20 PC : Fiche technique et Notice

Code	Modèle	Dimensions
503044D	D'établi - STAR 20 PE	(Longueur x largeur x hauteur) : 55 x 37 x 105,5 cm - Table : 25 x 25 cm - Diamètre colonne : 50 mm
503044F	Sur colonne - STAR 20 PC	(Longueur x largeur x hauteur) : 65 x 34 x 160 cm - Table : 30 x 31 cm - Diamètre colonne : 50 mm