



TOURET à MEULER - GAMME ATELIER - TM150 / TM200 / TM200 B



DESSCRIPTIF

Touret à meuler de la gamme atelier : TM150 - TM200 - TM200 B. Corps en fonte d'acier et montage sur roulements à billes étanche auto-lubrifiés. Interrupteur à bobine à manque de tension et écran de protection en polycarbonate. Protection thermique automatique interne au moteur. Carters en acier embouti équipés de bus de captage des poussières. Pare-étincelles et porte-outils réglables à 2 mm de la meule. Pour votre sécurité, le touret à meuler doit être fixé sur un socle ou sur un établi. Tension de 230 V mono et vitesse de rotation de 2800 tours/minute.

T150 et T200 : 2 grains de meules : A 36 R et AA 60 M.

T200 et T200 B : Puissance moteur de 0,9 kW.

T200 B : Touret meule + brosse en acier laitonné.



DETAILS

- Notice et fiche technique du touret à meuler TM150.- Notice et fiche technique du touret à meuler TM200- Notice et fiche technique du touret à meuler TM200 B.

| Code | Désignation | Dimensions | Puissance | Grain | |
|---------|---|---------------------|-----------|--------------------------|------------|
| 503045C | Touret à meuler - TM150 - 15,5 kg | 46,5 x 26 x 21 cm | 0,52 kW | A 36 R / AA 60 M | M |
| 503045D | Touret à meuler - TM200 - 30 kg | 51,5 x 33 x 26,5 cm | 0,9 kW | A 36 R / AA 60 M | |
| 503045E | Touret meule + brosse - TM200 B - 27,5 kg | 57 x 33 x 26,5 cm | 0,9 kW | AA 60 M / Acier laitonné | Meule : 20 |