



## AGITATEUR - FAIBLE / FORTE / TRÈS FORTE VISCOSITÉ

### DESRIPTIF



Agitateur ou malaxeur avec tige hexagonale.

### DETAILS

Agitateur ou malaxeur avec tige hexagonale. 3 types d'agitateur sont disponibles. Type 1 : Hélice conique, à faible viscosité comme la colle et la peinture. Pour un mélange de 16 à 30 Kg. Dimensions : un diamètre de 12 cm et une longueur de 60 cm. Type 2 : Hélice hélicoïdal, à forte viscosité comme l'enduit, le mortier et le plâtre. Pour un mélange de 7 à 10 Kg. Dimensions : un diamètre de 9 cm et une longueur de 40 cm. Type 2 : Pour un usage intensif, à très forte viscosité comme le béton, la résine, l'époxy et l'isolation. Emmanchements lisse. Pour un mélange de 25 à 40 Kg. Dimensions : un diamètre de 14 cm et une longueur de 65 cm.

Code	Type	Dimensions	Capacité	Caractéristiques
500302	Hélice conique	Ø : 12 cm - L : 60 cm	Mélange de 16 à 30 kg	Faible viscosité - colle / peinture
500302A	Hélice hélicoïdal	Ø : 9 cm - L : 40 cm	Mélange de 7 à 10 kg	Forte viscosité - enduit / mortier / plâtre
500302B	Usage intensif	Ø : 14 cm - L : 65 cm	Mélange de 25 à 40 kg	Très forte viscosité - béton / résine / époxy / isolation.