



## DÉFONCEUSE Ø 12 MM RP1800FXJ / RP2300FCXJ

### DESRIPTIF



Grande précision de coupe grâce à l'ajustement à 0,1 mm.  
Fonction éclairage du point de coupe à deux LED.  
Glissement optimisé grâce au revêtement technique.  
Souplesse d'utilisation et précision grâce aux guides sur roulements.  
Protection de la machine contre les poussières.  
Changement facile de la fraise grâce au blocage de l'axe.  
Vitesse à vide max. : 22000 tr/min.  
Profondeur de plongée max. : 0 à 70 mm.  
Diamètre max de la pince : 12 mm.  
Poids : 6 kg - Longueur cordon d'alimentation : 4 m.

### DETAILS

Prise en main optimale avec l'ergonomie Soft Grip et les boutons de commande intuitifs - Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.

RP1800FXJ : Télécharger la fiche produit

RP2300FCXJ : Télécharger la fiche produit

Télécharger la notice

Code	Modèle	Tension	Caractéristiques
556153	RP1803FXJ	1850 W	-
556154	RP2302FCXJ	2300 W	Démarrage progressif - vitesse constante en charge - contrôle vitesse par molette