



## POÊLES STANDARD HOME OU INDUSTRIEL

### DEOM TURBO

POÊLES ET CHAUDIÈRES À BOIS

#### DESRIPTIF

Idéal pour procurer une source de chaleur par rayonnement dans tous les types d'espaces. En acier réfractaire extérieur et renforcés intérieurement par une double paroi en fonte - Le fond du poêle est protégé par une grille en fonte afin de chauffer rapidement et de garder la chaleur plus longtemps. Le dessus du poêle est muni de clapets régulant l'admission d'air.



		Type					
		515118	515120	515121	515122	515123	515124
Code	Modèle	515118	515120	515121	515122	515123	515124
		N°4	N°6+	N°7	N°8	N°9	N°10
Type		Home : chargement par le dessus - L bûches : 400 mm	Home : chargement par le dessus - L bûches : 800 mm	Industriel : chargement par porte frontale - L bûches : 800 mm	Industriel : chargement par porte frontale - L bûches : 1 m		
Volume		Chauffe : 175 m <sup>3</sup>	Chauffe : 352 m <sup>3</sup>	Chauffe : 600 m <sup>3</sup>	Chauffe : 960 m <sup>3</sup>		
Dimensions		440 x 710 mm	550 x 880 mm	660 x 1130 mm	800 x 1320 mm		
Tension		11,5 Kw	12,5 Kw	19 Kw	24 Kw		

#### DETAILS

De couleur gris foncé.

Code	Modèle	Type	Volume	Dimensions	Tension
515118	N°4	Home : chargement par le dessus - L bûches : 400 mm	Chauffe : 175 m <sup>3</sup>	440 x 710 mm	11,5 Kw
515120	N°6+	Home : chargement par le dessus - L bûches : 800 mm	Chauffe : 352 m <sup>3</sup>	550 x 880 mm	12,5 Kw
515121	N°7	Industriel : chargement par porte frontale - L bûches : 800 mm	Chauffe : 600 m <sup>3</sup>	660 x 1130 mm	19 Kw
515122	N°8	Industriel : chargement par porte frontale - L bûches : 1 m	Chauffe : 960 m <sup>3</sup>	800 x 1320 mm	24 Kw