## Fiche produit Le 03/12/2025





## TUYAU SPIRALÉ ÉQUIPÉ DE RACCORDS MÂLES TOURNANTS

## **DESCRIPTIF**



Tuyau spiralé en polyamide PA 12 bleu.

Bonne tenue à l'hydrolyse et compatibilité aux produits chimiques, aux huiles et hydrocarbures - résistance à l'abrasion.

Retour en position initiale après extension garantie à long terme.

Pression max.: 10 bar.

Température : -20°C à +90°C. Filetage mâle BSPP : G 1/4.



## **DETAILS**

Raccords en laiton nickelé avec protecteur métallique - Protecteur plastique préservant d'éventuelles cassures du tuyau au niveau des raccords.

Télécharger la fiche produit

Code	Diamètre	Longueur
523464A	Ø int./ext. : 6 x 8 mm - Ø spires : 96 mm	entre 0,24 et 5 mètres
523464B	Ø int./ext.: 6 x 8 mm - Ø spires: 96 mm	entre 0,48 et 10 mètres
523464C	Ø int./ext.: 8 x 10 mm - Ø spires: 110 mm	entre 0,28 et 5 mètres
523464D	Ø int./ext.: 8 x 10 mm - Ø spires: 110 mm	entre 0,55 et 10 mètres