



## MASSETTES CARRÉES AVEC MANCHE HICKORY OU NERFLEX

### DESRIPTIF



Emmanchement droit - Tête en acier à forte teneur en carbone - Peinture poudre époxydique - Chanfreins pour éviter tout risque d'éclat.  
Manche Hickory (bois dur adapté aux usages intensifs ou fréquents) ou Manche Nerflex : bi-matière flexible.  
Performances à l'arrachement beaucoup plus élevées que les normes.



		A			
G		B		C	
H		D		E	
I		J		K	
L		M		N	
O		P		Q	
R		S		T	
U		V		W	
X		Y		Z	
AA		AB		AC	
AD		AE		AF	
AG		AH		AI	
AJ		AK		AL	
AM		AN		AO	
AP		AQ		AR	
AS		AT		AU	
AV		AW		AX	
AY		AZ		BA	
BB		BC		BD	
BE		BF		BG	
BH		BI		BJ	
BK		BL		BM	
BN		BO		BP	
BQ		BR		BS	
BT		BU		BV	
BW		BX		BY	
BZ		CA		CB	
CC		CD		CE	
CF		CG		CH	
CI		CJ		CK	
CL		CM		CN	
CO		CP		CQ	
CR		CS		CT	
CU		CV		CW	
CX		CY		CZ	
DA		DB		DC	
DD		DE		DF	
DG		DH		DI	
DJ		DK		DL	
DM		DN		DO	
DP		DQ		DR	
DS		DT		DU	
DV		DW		DX	
DY		DZ		EA	
EB		EC		ED	
EE		EF		EG	
EH		EI		EJ	
EK		EL		EM	
EN		EO		EP	
EQ		ER		ES	
ET		EU		EV	
EW		EX		EY	
EZ		FA		FB	
FC		FD		FE	
FG		FH		FI	
FJ		FK		FL	
FM		FN		FO	
FP		FQ		FR	
FS		FT		FU	
FV		FW		FX	
FY		FZ		GA	
GB		GC		GD	
GE		GF		GG	
GH		GI		GJ	
GK		GL		GM	
GN		GO		GP	
GQ		GR		GS	
GT		GU		GV	
GW		GX		GY	
GZ		HA		HB	
HC		HD		HE	
HF		HG		HH	
HI		HJ		HK	
HL		HM		HN	
HO		HP		HQ	
HR		HS		HT	
HU		HV		HW	
HX		HY		HZ	
IA		IB		IC	
ID		IE		IF	
IG		IH		II	
IJ		IK		IL	
IM		IN		IO	
IP		IQ		IR	
IS		IT		IU	
IV		IW		IX	
IY		IZ		JA	
JB		JC		JD	
JE		JF		JG	
JH		JI		JJ	
JK		JL		JM	
JN		JO		JP	
JQ		JR		JS	
JT		JU		JV	
JW		JX		JY	
JZ		KA		KB	
KC		KD		KE	
KF		KG		KH	
KI		KJ		KK	
KL		KM		KN	
KO		KP		KQ	
KR		KS		KT	
KU		KV		KW	
KX		KY		KZ	
LA		LB		LC	
LD		LE		LF	
LG		LH		LI	
LJ		LK		LL	
LM		LN		LO	
LP		LQ		LR	
LS		LT		LU	
LV		LW		LX	
LY		LZ		MA	
MB		MC		MD	
ME		MF		MG	
MH		MI		MJ	
MK		ML		MM	
MN		MO		MP	
MQ		MR		MS	
MT		MU		MV	
MW		MX		MY	
MZ		NA		NB	
NC		ND		NE	
NF		NG		NH	
NI		NJ		NK	
NL		NM		NN	
NO		NP		NQ	
NR		NS		NT	
NU		NV		NW	
NX		NY		NZ	
OA		OB		OC	
OD		OE		OF	
OG		OH		OI	
OJ		OK		OL	
OM		ON		OO	
OP		OQ		OR	
OS		OT		OU	
OV		OW		OX	
OY		OZ		PA	
PB		PC		PD	
PE		PF		PG	
PH		PI		PJ	
PK		PL		PM	
PN		PO		PP	
PQ		PR		PS	
PT		PU		PV	
PW		PX		PY	
PZ		QA		QB	
QC		QD		QE	
QF		QG		QH	
QI		QJ		QK	
QL		QM		QN	
QO		QP		QQ	
QR		QS		QT	
QU		QV		QW	
QX		QY		QZ	
RA		RB		RC	
RD		RE		RF	
RG		RH		RI	
RJ		RK		RL	
RM		RN		RO	
RP		RQ		RR	
RS		RT		RU	
RV		RW		RX	
RY		RZ		SA	
SB		SC		SD	
SE		SF		SG	
SH		SI		SJ	
SK		SL		SM	
SN		SO		SP	
SQ		SR		SS	
ST		SU		SV	
SW		SX		SY	
SZ		TA		TB	
TC		TD		TE	
TF		TG		TH	
TI		TJ		TK	
TL		TM		TN	
TO		TP		TQ	
TR		TS		TU	
TV		TW		TX	
TY		TZ		UA	
UB		UC		UD	
UE		UF		UG	
UH		UI		UJ	
UK		UL		UM	
UN		UO		UP	
UQ		UR		US	
UT		UU		UV	
UW		UX		UY	
UZ		VA		VB	
VC		VD		VE	
VF		VG		VH	
VI		VJ		VK	
VL		VM		VN	
VO		VP		VQ	
VR		VS		VT	
VU		VV		VW	
VX		VY		VZ	
WA		WB		WC	
WD		WE		WF	
WG		WH		WI	
WJ		WK		WL	
WM		WN		WO	
WP		WQ		WR	
WS		WT		WU	
WV		WX		WY	
WZ		XA		XB	
XC		XD		XE	
XF		XG		XH	
XI		XJ		XK	
XL		XM		XN	
XO		XP		XQ	
XR		XS		XT	
XU		XV		XW	
XZ		YA		YB	
YC		YD		YE	
YF		YG		YH	
YI		YJ		YK	
YL		YM		YN	
YO		YP		YQ	
YR		YS		YT	
YU		YV		YW	
YZ		ZA		ZB	
ZC		ZD		ZE	
ZF		ZG		ZH	
ZI		ZJ		ZK	
ZL		ZM		ZN	
ZO		ZP		ZQ	
ZR		ZS		ZT	
ZU		ZV		ZW	
ZX		ZY		ZZ	

### DETAILS

Emmanchement droit, identique à un marteau.  
Tête en acier à forte teneur en carbone.  
Peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four.  
Chanfreins pour éviter tout risque d'éclat.  
Manche Hickory : bois dur de densité élevée, adapté aux usages intensifs ou fréquents.  
Manche Nerflex : bi-matière flexible.  
Performances à l'arrachement beaucoup plus élevées que les normes.  
Couleur chêne brut ou noir et rouge.

Code	Longueur	Dimensions	Poids	Caractéristiques
510716	250 mm	Tête (Longueur x largeur x hauteur) : 95 x 36 x 42 mm	1 kg	Manche Nerflex
510711	260 mm	Tête (Longueur x largeur x hauteur) : 95 x 36 x 42 mm	1 kg	Manche Hickory
510713	250 mm	Tête (Longueur x largeur x hauteur) : 100 x 41 x 45 mm	1, 250 kg	Manche Nerflex
510712	260 mm	Tête (Longueur x largeur x hauteur) : 100 x 41 x 45 mm	1, 250 kg	Manche Hickory