



## MASSETTES CARRÉES AVEC MANCHE HICKORY OU NERFLEX

### DESSCRIPTIF



Emmanchement droit - Tête en acier à forte teneur en carbone - Peinture poudre époxydique - Chanfreins pour éviter tout risque d'éclat.

Manche Hickory (bois dur adapté aux usages intensifs ou fréquents) ou Manche Nerflex : bi-matière flexible.

Performances à l'arrachement beaucoup plus élevées que les normes.



Code	A	B	C	L	Ref.
510711	95	36	42	260	510711
510712	100	41	45	260	510712
510713	100	41	45	250	510713
510716	95	36	42	250	510716

### DETAILS

Emmanchement droit, identique à un marteau.

Tête en acier à forte teneur en carbone.

Peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four.

Chanfreins pour éviter tout risque d'éclat.

Manche Hickory : bois dur de densité élevée, adapté aux usages intensifs ou fréquents.

Manche Nerflex : bi-matière flexible.

Performances à l'arrachement beaucoup plus élevées que les normes.

Couleur chêne brut ou noir et rouge.

Code	Longueur	Dimensions	Poids	Caractéristiques
510716	250 mm	Tête (Longueur x largeur x hauteur) : 95 x 36 x 42 mm	1 kg	Manche Nerflex
510711	260 mm	Tête (Longueur x largeur x hauteur) : 95 x 36 x 42 mm	1 kg	Manche Hickory
510713	250 mm	Tête (Longueur x largeur x hauteur) : 100 x 41 x 45 mm	1, 250 kg	Manche Nerflex
510712	260 mm	Tête (Longueur x largeur x hauteur) : 100 x 41 x 45 mm	1, 250 kg	Manche Hickory