




## LAMES DE SCIE UNIVERSELLE - BOIS ET PLASTIQUE TENDRE

### DESSCRIPTIF

**FESTOOL**

Pour les matériaux bois, panneaux de construction, plaques de plâtre et plastiques tendres. Convient pour les coupes longitudinales et transversales. Coupe moyenne. Position de vitesse conseillé : 3 à 6. Forme des dents : W.



### DETAILS

Pour les matériaux bois, panneaux de construction, plaques de plâtre et plastiques tendres. Convient pour les coupes longitudinales et transversales. Coupe moyenne. Position de vitesse conseillé : 3 à 6. Forme des dents : W.

Code	Modèle	Dimensions
506384L	496302- Pour TS55, 55 R, TSC55, ATF 55 et AP55	Ø : 160 mm - Larg coupe : 2 mm - Al : 20 mm
506382U	492048 - Pour Precisio CS 50	Ø : 190 mm - Larg coupe : 2,6 mm - Al : emmanchement FastFi
506384F	493198 - Pour TS 75	Ø : 210 mm - Larg coupe : 2,4 mm - Al : 30 mm
506379T	500124 - Pour Kapex KS 60	Ø : 216 mm - Larg coupe : 2,3 mm - Al : 30 mm
506379H	494604 - Pour Kapex KS 88 et 120	Ø : 260 mm - Larg coupe : 2,5 mm - Al : 30 mm