




LAMES DE SCIE à DENTURE FINE - BOIS ET PLASTIQUE RIGIDE

DESSCRIPTIF

FESTOOL

Pour des coupes transversales propres et sans éclats dans le bois massif et pour les panneaux revêtus ou contreplaqués. Coupe également dans du plastique tendre ou rigide et dans du verre acrylique. Position de vitesse conseillé : 3 à 6. Forme des dents : W.



DETAILS

Pour des coupes transversale propres et sans éclats dans le bois massif et pour les panneaux revêtus ou contreplaqués. Coupe également dans du plastique tendre ou rigide et dans du verre acrylique. Position de vitesse conseillé : 3 à 6. Forme des dents : W.

| Code | Modèle | Dimensions | |
|----------|----------------------------------|--|-----------|
| 506384D | 500459 - Pour HK 55 et HKC 55 | Ø : 160 mm - Larg coupe : 1,8 mm - Al : 20 mm | Nbre d |
| 506382F | 492050 - Pour Precisio CS 50 | Ø : 190 mm - Larg coupe : 2,4 mm - Al : emmanchement FastFix | Nombre de |
| 506384G | 493199 - Pour TS 75 | Ø : 210 mm - Larg coupe : 2,4 mm - Al : 30 mm | Nombre de |
| 506379U | 500125 - Pour Kapex KS 60 | Ø : 216 mm - Larg coupe : 2,3 mm - Al : 30 mm | Nbre de |
| 506382VD | 488289 - Pour Precisio CS 70 | Ø : 225 mm - Larg coupe : 2,6 mm - Al : 30 mm | Nbre de |
| 506379I | 494605 - Pour Kapex KS 88 et 120 | Ø : 260 mm - Larg coupe : 2,5 mm - Al : 30 mm | Nombre de |